

TH630A

گندگی 63 cm

سرعت تغذیه متغیر با استفاده از اینورتر جهت دستیابی به بالاترین کیفیت پرداخت



این دستگاه دارای ویژگی‌های استاندارد مانند سرعت جلو برنده‌ی متغیر، تنظیم ارتفاع میز برقی، کنترل موقعیت و بسیاری از امکانات دیگر می‌باشد. طراحی این دستگاه به گونه‌ای است که با فراهم کردن عملکردی پایدار و ماندگار، آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای استفاده صنعتی تبدیل می‌کند.

افزایش سرعت تنظیم و دقت با استفاده از سیستم تنظیم برقی ارتفاع



طراحی سیستم نگهدارنده پیشرفته که باعث جلوگیری از لرزش قطعات در حین کار میشود.



ثبات و دقت بالا صفحه‌ی چدنی به کمک طراحی ویژه پایه‌های نگهدارنده.



سرعت جلوبرنده	4-16 m/min
سرعت چرخش توپی	5500 rpm
قطر توپی	117 mm
حداکثر ارتفاع	5-300 mm
حداکثر عرض	630 mm
حداقل طول قطعه کار	280 mm
حداکثر عمق برش	8 mm
توپی‌ها	توپی تیغ رنده‌ای: 4 تیغ 630*30*3 mm توپی مارپیچ 4 ردیفه: 104 تیغ 15*15*2.5 mm توپی مارپیچی 6 ردیفه: 156 تیغ 15*15*2.5 mm
ابعاد میز	1050*630 mm
قطر خروجی مکنده	150 mm
قدرت موتور	5.5 kW S1 3*400V 7.5 kW S1 3*400V
قدرت موتور بالابر	0.25 kW
قدرت موتور جلوبرنده	0.55 kW
وزن دستگاه	650 kgs

